

## ESCALERA COMBINADA FCO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- Estabilizador base con tacos de goma antideslizantes.
- Posibilidad de uso de la escalera en tijera o de manera extensible.
- Peldaños con pisa de 30 mm antideslizante.
- Tornillería y partes metálicas en acero inoxidable.
- Peldaño rojo indicador del límite de altura de uso.
- Distancia entre peldaños de 28 cm.
- Doble cinta antiapertura de seguridad.

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Patas regulables en altura con estabilizador base.



### DATOS. ESCALERA COMBINADA FCO

REF.								
<b>FC06</b>	6 + 6	1,90 m	1,82 m	2,74 m	0,660 m	60 x 22 mm	24,0	
<b>FC07</b>	7 + 7	2,18 m	2,08 m	3,30 m	0,696 m	60 x 22 mm	25,5	
<b>FC08</b>	8 + 8	2,46 m	2,35 m	3,86 m	0,720 m	60 x 22 mm	27,0	
<b>FC09</b>	9 + 9	2,74 m	2,62 m	4,42 m	0,750 m	60 x 22 mm	25,5	
<b>FC010</b>	10 + 10	3,02 m	2,88 m	4,98 m	0,810 m	70 x 28 mm	30,0	
<b>FC011</b>	11 + 11	3,30 m	3,15 m	5,54 m	0,840 m	70 x 28 mm	38,0	
<b>FC012</b>	12 + 12	3,58 m	3,42 m	6,10 m	0,870 m	70 x 28 mm	40,0	

m

