

ESCALERA DE TIJERA FT FTP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.
- Doble estabilizador base con tacos de goma antideslizante.
- Peldaños con pisa de 30 mm antideslizante en modelo FT.
- Peldaños con pisa de 65 mm antideslizante en modelo FHP.
- Tornillería y partes metálicas en acero inoxidable.
- Peldaño rojo indicador del límite de altura de uso.
- Distancia entre peldaños de 28 cm.
- Doble cinta antiapertura de seguridad.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Patas regulables en altura.
- Patas regulables en altura con estabilizador base.
- Estabilizador base según norma UNE- EN131 para escaleras de más de 3 metros.



DATOS. Escalera de tijera FT-FTP

REF.	REF.							
FT4	FTP4	4	1,23 m	1,18 m	0,58 m	60 x 22 mm	7,0	
FT5	FTP5	5	1,51 m	1,44 m	0,59 m	60 x 22 mm	9,5	
FT6	FTP6	6	1,79 m	1,71 m	0,60 m	60 x 22 mm	10,5	
FT7	FTP7	7	2,07 m	1,98 m	0,63 m	60 x 22 mm	12,0	
FT8	FTP8	8	2,35 m	2,24 m	0,66 m	60 x 22 mm	13,5	
FT9	FTP9	9	2,63 m	2,51 m	0,69 m	60 x 22 mm	14,5	
FT10	FTP10	10	2,91 m	2,78 m	0,72 m	60 x 22 mm	16,0	
FT11	FTP11	11	3,19 m	3,05 m	0,75 m	60 x 22 mm	18,0	
FT12	FTP12	12	3,47 m	3,31 m	0,78 m	60 x 22 mm	19,0	
FT13	FTP13	13	3,75 m	3,58 m	0,81 m	70 x 28 mm	26,0	
FT14	FTP14	14	4,03 m	3,85 m	0,84 m	70 x 28 mm	28,0	
FT15	FTP15	15	4,31 m	4,11 m	0,87 m	70 x 28 mm	30,0	
FT16	FTP16	16	4,59 m	4,38 m	0,90 m	70 x 28 mm	32,0	

m

